

# Ficha técnica

## **VIRAGES1P** - VIRAGE S1P SRC (VIRAGSPNR)

### **Designación:**

BOTAS DE PIEL SERRAJE AFELPADO Y MALLA AIREADA - S1P SRC

### **Tallas:**

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

### **Colores:**

Gris / Verde - Negro / Rojo



### **Descriptivo:**

Calzado alto gama LIGHT WALKERS. Caña : Piel serraje afelpado y poliéster estilo «mesh» (malla aireada). Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible - Poliéster sobre EVA con forma adaptada al pie. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.

### **Materiales:**

Ver descripción

### **Puntos fuertes:**

Puntera composite resistente a los golpes y al aplastamiento 200 j.  
Talón con absorción de energía.  
Suela de marcha resistente a los hidrocarburos.  
Suela composite resistente a la perforación.  
Suela con tacos resistente a los resbalones en suelos blandos.  
Protector antiestático.

### **Instrucciones de uso:**

Calzado de seguridad de uso profesional. Calzado de uso general, adaptado a los trabajos exteriores (Obra ligera : Construcción, Espacios verdes) o a los trabajos interiores (Industria ligera, servicios).  
Calzado de seguridad S1P SRC, clase I, borcegués . Calzado con punteras de seguridad para protección contra impactos de un nivel de energía equivalente a 200J y contra la compresión bajo una carga máxima de 15 kN. Calzado equipado con suelas anti-perforación (P). Calzado antiestático(A), con absorción de energía en el talón (E). Calzado anti-deslizante por todos los tipos de suelos duros para usos polivalentes en interiores o exteriores (SRC). Suela de marcha resistente a los hidrocarburos (FO).

### **Límites de uso:**

La garantía DELTAPLUS® se aplica únicamente a los zapatos en buen estado, utilizados sin agregado de accesorios pudiendo provocar una modificación o mediante utilización no resguardada. No utilizar fuera de su ámbito de utilización, definido en las instrucciones de arriba. Estos zapatos se suministran con una suela amovible de limpieza. Los ensayos han sido realizados con esta última colocada en los zapatos. Por consiguiente, estos zapatos debe ser llevados con la suela de limpieza. Sólo debe ser reemplazada por una suela comparable suministrada por Delta Plus. Estos zapatos no contienen sustancias conocidas como susceptibles de provocar alergias en las personas sensibles.

### **Instrucciones de almacenamiento:**

Almacenamiento en el envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad.

### **Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:**

Después de cada utilización, dejar los zapatos sin envolver en un sitio ventilado y alejado de una fuente de calor. Para quitar la tierra y el polvo, emplear un cepillo que no sea metálico. Para quitar las manchas, utilizar un trapo mojado, con jabón si es preciso. Para embetunar los zapatos, emplear un producto standard siguiendo las instrucciones del fabricante.



**DELTA PLUS GROUP**

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - Francia  
www.deltaplus.fr



# Ficha técnica

## **VIRAGES1P** - VIRAGE S1P SRC (*VIRAGSPNR*)

### **Cualidades técnicas:**

Calzado de seguridad S1P SRC clase I, de conformidad con las exigencias esenciales de la Directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad y a las normas EN ISO 20344:2004 / A1:2007y EN ISO 20345:2004 / A1:2007.

- **EN ISO 20345:2011** Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.  
**S1P** : Exigencias adicionales particulares  
**SRC** : Resistencia al deslizamiento