

Ficha técnica

DMACHSAL - DMSAL

Designación:

PANTALÓN CON TIRANTES DE TRABAJO D-MACH DE POLIÉSTER ALGODÓN

Tallas:

S - M - L - XL - XXL - XXXL

Colores:

Gris / Amarillo - Gris / Naranja - Negro / Rojo



Descriptivo:

Pantalón con tirantes D-MACH. Tirantes elásticos ajustables. 8 bolsillos, incluye 1 para metro. Hueco para rodilleras. Bajos del pantalón reforzados antisuciedad. Refuerzo en la parte posterior.

Materiales:

Tejido 65% poliéster 35% algodón 245 g/m².

Bajos del pantalón reforzados : 100 % poliéster OXFORD 205 g/m².

Puntos fuertes:

Hueco para rodilleras. Bajos del pantalón reforzados antisuciedad. Refuerzo en la parte posterior. Cierre de cintura con botones. Bolsillo para metro y portaherramientas. Bolsillos jean.

Instrucciones de uso:

Ropa de protección de la serie D-MACH que protege a los usuarios de los efectos mecánicos superficiales solamente contra los riesgos menores, sin peligro de riesgos químicos, eléctricos o térmicos. Previsto para un uso general.

Límites de uso:

No usar fuera de su campo de aplicación definido en las instrucciones anteriores. Antes de ponerse esta ropa, comprobar que no está sucia ni usada, ya que eso conllevaría una disminución de su eficacia. Usarla cerrada. Esta ropa no contiene sustancias conocidas como cancerígenas, ni tóxicas, ni susceptibles de provocar alergias a las personas sensibles.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenar en su embalaje original protegido de la luz y la humedad.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Temperatura de lavado 60°C máximo, tratamiento mecánico normal, lavado a temperatura normal, centrifugado normal. No clorar. Planchar con una temperatura máxima en la base de la plancha de 150°C. No limpiar en seco, no desmanchar con solventes. Se puede secar en secadora con tambor rotativo. Programa moderado con temperatura baja.

Cualidades técnicas:

De conformidad con las exigencias esenciales de la directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación, y flexibilidad y a las exigencias generales de la norma EN ISO 13688:2013.:

Resistencia al desgarro según EN ISO 13934-1 : Urdimbre >1100N / Trama > 700 N

Fuerza de rotura EN ISO 13937-1 : Urdimbre > 25 N / Trama : > 25 N

Resistencia a la abrasión (método Martindale) según EN ISO 12947-2 : > 50 000 ciclos