

## Paños WPB100H



### Especificaciones:

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Dimensiones:          | 19" alto x 15" ancho         |
| Presentación:         | 100 paños x paquete          |
| Color:                | Blanco                       |
| Material:             | Polipropileno                |
| Absorbencia:          | Hasta 29.1 galones x paquete |
| Absorbencia por paño: | Hasta 37.25oz                |
| # por paleta:         | 30                           |
| Rango de Peso:        | Pesado                       |
| Incinerable:          | Si                           |

### Descripción:

Los paños sonicbonded controlan los derrames y exceso de rocío para ayudar a mantener el suelo seco y seguro.

### Rápida acción para resultados inmediatos:

La capa de polipropileno que ha pasado el proceso de melt-blown, crea una superficie elevada que permite que el paño sonicbonded absorba rápidamente los líquidos en contacto. Su alta absorción lo mantiene trabajando por mayor tiempo. La unión de sus poli-fibras de gran diámetro crea una capa gruesa, absorbiendo altos volúmenes de líquido rápidamente.

### Los puntos del Ultrasonic bond mantiene el paño intacto:

La propiedad del ultrasonicbond es su fusionamiento de capas de fibras, por lo que el paño mantiene su forma aún cuando está completamente saturado. Capa superior libre de pelusas, la tela spunbond brinda fuerza extra. Sus "poros" agregan poder de rápida absorción.

### Porosidad ahorra dinero:

La capa superior de spunbond cuenta con porosidades muy definidas, otorgando mayor limpieza y es fácil de desprender. Los paños son perforados verticalmente a 7.5".

### Código de color:

La codificación de los colores ayuda a identificar visualmente el absorbente correcto para tus necesidades. El paño color blanco está designado solo para la absorción de aceites y otros fluidos del petróleo, pero no agua; facilitando la identificación cuando está saturado.

