



ISO 9001:2008



ISO 9001

Icontec

CERTIFICADO
N° SC2303-1



CSC-0149-2
ANSI/ASSE A1032-2004



DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo, cuatro argollas metálicas, con diseño ergonómico desarrollado para distribuir adecuadamente los efectos de la fuerza de detención y minimizar sus consecuencias sobre el usuario, ante una eventual caída de altura.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricado en dos colores, con cinta plana bicolor 45 mm poliéster (Amarillo/Negro y Negro/Amarillo), para facilitar su postura.
- Cuenta con cierre y regulación en pecho, torso y piernas mediante hebilla de dos piezas de aleación metálica.
- Las argollas se ubican en: espalda (una argolla D grande), sobre cinta de pecho (una argolla D chica) y ambos costados de la cintura (dos argollas D grandes).
- La unidad cuenta con fusible/testigo sobre tirantes, que evidencian la detención de una caída.

Cinta Plana 45 mm	Ruptura 2720/3105 kgf	Req. Min.: 2268 Kgf
Argolla Metálica	Sin Deformación 2680 kgf	Req. Min.: 2268 Kgf
Hebilla Dos Piezas	Sin Deformación 2100 kgf	Req. Min.: 1814 Kgf



APLICACIONES

Principalmente para riesgos de caída de altura y espacios confinados.



MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- a) Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- b) Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.



MATERIALES

Hebillas y argollas de metal (Cincado dorado)
Cinta de poliéster.



ACCESORIOS ADAPTABLES

Accesorios adaptables. Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#. Estrobo, Mod's: CAVS#, CAVR#. Auto retráctil, Mod's: RET#.



APROBACIONES

Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas: ANSI A10.32-(2012), ANSI Z359.1-2007
Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa: ICONTEC



RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas.
Cuando no está en faena se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla en D.



ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.



DISPOSICIÓN FINAL

Los ítems de protección anti caídas se deben segregar como residuo no peligroso separando las partes metálicas de la parte textil.

Parte Metálica: Tacho de color amarillo (Residuos Metálicos)

Parte Textil: Tacho de color negro (Residuos Generales)



GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano o a la central (+511) 715 7200. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores requeridas.

La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto. El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.